



- **Komplettpaket inklusive EasyConnect- und Print™-Zubehör zur einfachen Einrichtung. Keine Zusatzinvestition notwendig.**
- **Robuster Drucker, von Intermec entwickelt und designed – Industriequalität zum Standard-Preis.**
- **Druckt schneller und mit besserer Qualität, als vergleichbare Drucker seiner Klasse.**
- **Der aufklappbare Druckerdeckel gewährleistet ein leichtes Einlegen von Druckmedien und Farbbändern.**
- **Bedruckt nahezu alle Etikettenqualitäten dank Dual-Print-Technologie.**
- **Attraktives Design bei kompakter Baugröße, findet wegen seiner geringen Abmaße überall Platz.**
- **Problemloser Druckkopfwechsel durch QuickMount-System.**

EASYCODER C4 PRINTER

Leicht zu konfigurieren und zu bedienen. **Schnelle Inbetriebnahme.** Der EasyCoder C4 ist genau der richtige Drucker für den unerfahrenen oder vielbeschäftigten Anwender. Durch die neue Connect- und Print™-Technologie von Intermec ist die Konfiguration und Inbetriebnahme des EasyCoder C4 eine leichte und schnell zu lösende Aufgabe.

„Kleiner Preis bei großer Leistung“!
Trotz des günstigen Preises ist die Ausstattung komplett: Kabel, Etiketten und Software wie LabelShop START™, die Design-Software von Intermec – und die InterDriver-Windows®-Treiber mit ActiveX®-Controls sind in diesem Ausstattungspaket enthalten.

Die kompakte Bauform, seine Robustheit und der geräuscharme Betrieb machen den EasyCoder C4 zum idealen Werkzeug in einem breitem Anwendungsspektrum. Der EasyCoder C4 druckt schneller und besser als die Mitbewerber in seiner Preisklasse. Ausdrücke auf fast allen Etikettenmaterialien sind dank der DualPrint-

Technologie (Thermodirekt/Thermotransfer) möglich. Der Drucker läßt sich nach oben öffnen und bietet so ein Höchstmaß an Bedienungskomfort beim Wechsel der Farbbänder oder Etiketten. Dieses einfache Einlegeverfahren reduziert die Standzeiten auf ein Minimum.

Mit den standardmäßigen Schnittstellen RS232 und Centronics findet der EasyCoder C4 problemlos Anschluß. Die Firmware ist in einem Flash-Memory-Speicher hinterlegt und läßt sich einfach „upgraden“. Wegen seiner kompletten und umfangreichen Ausstattung gibt es für den EasyCoder C4 nur wenige Zusatzoptionen: Flash-Memory Erweiterung, SRAM Speicher-Erweiterung, serielles Anschlußkabel, externe Tastatur. Der neue EasyCoder C4 ist kompatibel mit allen Applikationen, die für den EasyCoder 91 oder den EasyCoder 7422 entwickelt wurden – so ist die Integration einfach und sicher.

Mit all seinen „eingebauten“ Vorzügen ist der EasyCoder C4 eine kluge Wahl und bietet für die Investition einen hohen Gegenwert.

Allgemeines:

Sehr kompakter Thermodirekt-/Thermotransfer-Drucker für selbstklebende Etiketten, Warenanhänger oder Endlospapier. Abriß- und Peel-off Funktionen mit Label Taken Sensor. Papierzufuhr intern von der Rolle oder extern Leporello-gefaltetes Material. Black Mark Sensor

Ausführungen:

EasyCoder C4 Thermodirekt
EasyCoder C4 Thermodirekt/
Thermotransfer

Abmessungen:

Länge: 257 mm
Breite: 230 mm
Höhe: 167 mm
Gewicht: 2,3 kg

Druck-Spezifikationen:

Maximale Druckbreite:
104 mm
Druckgeschwindigkeit:
30, 40, 50 und 75 mm/Sekunde
(frei wählbar)
Druckrichtung:
variabel, 0°, 90°, 180°, 270°

Auflösung:

203 dpi, 8 Punkte/mm

Media-Spezifikationen:**Etikettengröße:**

Breite: min. 25 mm bis
max. 118 mm
Länge: min. 6,35 mm bis
max. 200 mm mit 256 KB RAM

Etikettenrolle:

max. Durchmesser: 125 mm
Kerndurchmesser:
25,4 mm bis 38,1 mm

Farbbandrolle:

max. Durchmesser: 41 mm
Kerndurchmesser: 13 mm
Breite: 33, 60, 64, 84, 89 und
110 mm zentriert auf 110 mm
Trägermaterial mit Pappkern

Farbband:

max. Länge: 91 m

Media-Eigenschaften:

Große Auswahl an unterschiedlichen Etiketten-Typen und -Größen verfügbar

Farbbandtyp:

Wachs, Wachs-/ Harz-Mischung, Harz

Software:

Zum Lieferumfang gehören:
Intermec LabelShop-START
Label-Design-Software,
InterDriver™ mit ActiveX-
Controls für Microsoft® Windows.
Unterstützt Windows 3.x, 95 / 98
und NT 4.0

Connect and Print™

„Alles aus einer Box“ zum
schnellen und einfachen Start:
Das Komplettpaket von Intermec:
Software, Treiber, Kabel,
Etiketten und QuickGuide-
Dokumentation

Barcode-Symbologien:

Alle gängigen 1-dimensionalen
Barcode-Symbologien sind
integriert, sowie zwei 2-dimen-
sionale Codes: MaxiCode und
PDF417

Zeichensätze:

5 residente alphanumerische
Schriftarten, bis zu 8 mal
horizontal und 9 mal vertikal
skalierbar, Grafik- und Symbol-
druck ist möglich, zusätzliche
Fonts können über LabelShop™
Font Downloader auf den
Drucker geladen werden

Betriebstemperatur:

Umgebungstemperatur
+ 5 bis + 40 °C

Luftfeuchtigkeit:

20 bis 80 %, nicht kondensierend

Elektrischer Anschluß:

Externes Netzteil primär:
110 bis 240 V AC ,
50 bis 60 Hz / 2,0 A
sekundär: 24 V DC / 2,5 A

**Speicher:**

Standard:
200 KB Flash, 170 KB SRAM
Optional:
1 MB Flash oder 256 KB SRAM

Schnittstellen:

Standard:
RS232, Centronics parallel

Protokoll:

XON/XOFF, DSR/CTS

Anzeigen:

LED Multicolor, Anzeigelampe

Tastatur:

1 Taste für Druck / Vorschub

Optionen:

Flash Memory Karte
SRAM Memory Modul
Serielltes Kabel
Externe Tastatur

Intermec Technologies GmbH

