

TS-ML134 BT



TS-ML134-BT is a flexible and universal reader module for nearly all known 125 kHz transponders.

It is fitted in a ergonomically designed housing for manual jobs and is available with Bluetooth Interface.

Many applications with HITAG1, 2 and S, Q5, Atmel5577, Titan and EM-4XXX transponders can be realized with TS-ML134-BT.

3 LED's for mode indication

Easy system integration and protocol programming with additional software tools.

Der TS-ML134-BT ist ein flexibles und universelles Lesemodul für nahezu alle bekannten 125 kHz Transponder.

Das Modul wird mit einer Bluetooth Schnittstelle geliefert und ist in einem ergonomisch geformten Gehäuse, für Handanwendungen, eingebaut.

Der TS-ML134-BT unterstützt Anwendungen mit HITAG1, 2 und S, Q5, Atmel5577, Titan oder EM-4XXX Transpondern.

3 LED's zur Betriebsanzeige

Einfache Handhabung, System – Integration und Protokoll Programmierung durch umfangreiche Software Tools.

TS-ML134 BT

Specifications:

Size:

120 * 240 * 35mm

Reading distance:

Depending on size of transponder up to 100 mm

Operating temperature:

-10°C to 55°C

Power supply:

Storage battery

Interfaces:

Bluetooth

Type of tags:

HITAG1, 2, S, Q5, Atmel5577, Titan and EM-4XXX

Technische Daten:

Größe:

120 * 240 * 35mm

Lesedistanzen:

bis zu 100 mm (abhängig von der Transpondergröße)

Betriebstemperatur:

-10°C bis 55°C

Spannungsversorgung:

Akku

Schnittstelle:

Bluetooth

Transpondertypen:

HITAG1, 2, S, Q5, Atmel5577, Titan und EM-4XXX

Type overview:

TS-ML134-BT

125 kHz

Reader system
