

Farbetikettendruck – schnell und einfach VP 2020



- Variabler, schneller und sauberer Etikettendruck mit einer Brillanz bis zu 600 x 600dpi
- Druckbreite max. bis 152,4mm
- Hochwertige Verarbeitung des Gehäuses - problemloser industrieller Einsatz möglich
- Etikettenmaterialien unterschiedlicher Qualitäten einsetzbar

Etikett optimiert

SIMPSON 6-WAY FRAMING ANCHOR
Strong-Tie CONNECTORS

Eliminates toenailing.
Bending slot and reversible design provides for a great variety of connections.
Made in U.S.A.

Product: A35
QTY: 100
NAILS: 12-8d x 1 1/2"

Simpson Strong-Tie Co., Inc. limited warranty available from store service desk or Simpson Strong-Tie Inc., P.O. Box 10687, Pleasanton, CA 94563

A35

Anchor	Part No.	Material	Length of Bolt or Embedment	Single Lap Connections				End Lap Connections			
				Side Lap	End Lap	Side Lap	End Lap	Side Lap	End Lap		
1/2"	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3/4"	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
1"	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
1 1/4"	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
1 3/4"	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
2"	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105

Intelligente Lösung für kleinere Druckauflagen

Bedarfsorientierte Gestaltung und Bedruckung von mehrfarbigen Etiketten.

Fokusmarkt: Verpackungsindustrie

VP2020 bietet einzigartige Möglichkeiten in den Bereichen:

- Kundenspezifische, mehrfarbige Verpackungskennzeichnung
- Marketingaktionen
- Variable Produktkennzeichnung

Etikett herkömmlich

6-WAY FRAMING ANCHOR **A35**

Product: A35
QTY: 100
NAILS: 12-8d x 1 1/2"

Simpson Strong-Tie Co., Inc. limited warranty available from store service desk or Simpson Strong-Tie Inc., P.O. Box 10687, Pleasanton, CA 94563

SIMPSON Strong-Tie Connectors Made in U.S.A.



MULTICOLORDRUCKER

Spezifikationen	VP 2020
Druckverfahren	HP Inkjet Technology unterstütztes Druckverfahren
Druckauflösung	300 x 600 oder 600 x 600dpi
Druckleistung	3.180 Etiketten/Stunde (3" x 2" multicolor) 1.560 Etiketten/Stunde (6" x 4" multicolor) 1.050 Etiketten/Stunde (4" x 6" multicolor) 6.300 Etiketten/Stunde (3" x 2" monochrom) 3.180 Etiketten/Stunde (6" x 4" monochrom) 2.100 Etiketten/Stunde (4" x 6" monochrom)
Druckmaterialbreite	38,1mm ~ 152,4mm
Einstellungen	Manueller Etikettenschneider Druckerstatus über Web kontrollierbar
Interner Speicher	8MB Flash (erweiterbar auf 32MB) 64MB SDRAM (erweiterbar auf 128MB)
Schnittstellen	USB (V1.1) Ethernet (10 base T) Interface für externe Geräte Optional WLAN
Bedienung	Display Hintergrund beleuchtet, Statuts LED und Bedienermenü Treiber- und emailgesteuerte Mitteilungen Drucker Webpage über Standard Browser adressierbar
Spannungsversorgung	Universal Netzteil 96VAC/240VAC bei 50Hz/60Hz Maximum 180W
Prüfzeichen	CE, UL, FCC, CSA, TÜV, GS
Sensor	Label Gap Sensing, Fortlaufend, Black Mark
Rollengröße Druckmaterial	Max. 8" Außendurchmesser auf 3" Kern
Druck	Druckmaterialbestückung von vorne Staubschutz Etikette und Etikettenrolle für den Bediener während des Drucks sichtbar
Schriften/Zeichensätze	Auto Font Caching, TrueType herunterladbar
Barcodes	Code 39, Code 93, UCC 128, Code 128 auto select, Codabar, EAN 128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, POSTNET, Maxicode, PDF-417
Druckersprache	HP PCL6
Betriebssystem	Microsoft Windows 95, 95 OSR2, 98, 98SE, ME, NT 4.0 Workstation, NT 4.0 Server, 2000 Professional, 2000 Server, 2000 Advanced Server
Abmessungen	Höhe = 450mm, Länge = 610mm, Breite = 425mm
Gewicht	42kg

